

Масляный герметичный трансформатор 35KV-SZ18



предназначен для высоковольтных распределительных сетей. Благодаря надежной масляной системе самоохлаждения этот трансформатор обеспечивает исключительную производительность, снижая затраты на техническое обслуживание и продлевая срок службы. Он идеально подходит как для повышающих, так и для понижающих распределительных сетей, предлагая высокую эффективность и надежную работу в промышленных и коммерческих условиях.

- Имеет три влагостойких (влагостойкий, устойчивый к плесени, устойчивый к солевому туману) исполнения.
- С тремя функциями защиты (температура, газ, давление).
- Надежная работа, удобное обслуживание.
- Применимо для наружных или коробочных изменений в электросети 35 кВ.

35 кВ масляные трансформаторы подходят для электросетей 35 кВ, которые снижают потери на линии. Для сердечника масляных трансформаторов используется высокоэффективный, высококачественный холоднокатаный лист кремнистой стали, и в то же время использует полностью косой шов, интеллектуальное инструментальное оборудование разрезается и укладывается для снижения потерь воздушной нагрузки, тока воздушной нагрузки и шума трансформатора. Катушка использует высокочистую анаэробную медь, которая разработана с низкоуровневой конструкцией для эффективного снижения потерь нагрузки. Высококачественный слой деревянного давления зафиксирован, а изоляция слоя обмотки используется в качестве изоляционного материала. Конструкция корпуса надежна.

В соответствии с потребностями пользователей они могут быть оснащены полным набором аксессуаров, таких как металлические шкафы для хранения масла, капсульные шкафы для хранения масла, газовое реле, устройство защиты три в одном, мобильное реле скорости давления масла и другие насадки. Уровень производительности продукта достиг отечественного передового уровня.

Технические характеристики трансформаторов

35KV-SZ18

Тип	HV (KB)	HV (%)	LV (KB)	Соед.	Ток холост ого хода (%)	Потери холостого хода (Вт)	Потеря нагрузки (Вт)	Напряжение импеданса (%)
SZ138-M-2000	35	±3×2.5	10	Yd11	0.4	1.84	18.2	6.5
SZ18SZ13-M-2500					0.4	2.18	19.6	
SZ18SZ13-M-3150					0.4	2.60	23.5	7.0
SZ18SZ13-M-4000					0.4	3.10	27.6	
SZ18SZ13-M-5000					0.4	3.70	32.5	
SZ18SZ13-M-6300					0.4	4.50	34.9	7.5-8.0
SZ18SZ13-M-8000				YNd11	0.32	6.30	38.6	
SZ18SZ13-M-10000					0.32	7.40	45.6	
SZ18SZ13-M-12500					0.28	8.70	54.0	
SZ18SZ13-M-16000					0.28	10.50	66.8	
SZ18SZ13-M-20000					0.28	12.40	78.6	
SZ18SZ13-M-25000					0.24	14.60	92.9	10.0
SZ18SZ13-M-31500					0.24	17.40	110.2	